



# RESOLUCIÓN DE HASTA 1920x1080 CON UNA VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE HASTA 30 FPS



## Laia Cute 10x

Laia Cute 10X será la opción perfecta para usar en cualquier sala de reuniones, independientemente del servicio de videoconferencia que uses. Además, gracias a su zoom óptico 10X podrá capturar todos los detalles importantes para tus videollamadas profesionales.

Su impresionante imagen FullHD de su sensor CMOS de 1/2.8" con resolución 1920x1080 y hasta 30ip unida a su tecnología autofocus hará que puedas disfrutar de videoconferencias profesionales desde el primer momento.



Resolución es de hasta 1920x1080 con una velocidad de fotogramas de hasta 30 fps



Zoom óptico 10X con tecnología autofocus



Protocolos de control múltiple: admite VISCA, Pelco-D, Pelco-P y protocolo de reconocimiento automático



El usuario puede optar por usar un control remoto IR o un control remoto inalámbrico



Admite hasta 255 presets (10 presets por control remoto)



### GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía "Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado

#### CARACTERÍSTICAS

<b>Sensor de imagen</b>	Sensor CMOS de alta calidad de 1 / 2.9 pulgadas
<b>Píxeles efectivos</b>	2.07MP, 16:9
<b>Formato de video</b>	1920x1080P@30 fps/25fps; 1280x720P@30fps/25fps; 1024x576P@30fps/25fps; 960x540P@30fps/25fps; 800x448P@30fps/25fps; 640x360P@30fps/25fps; 320x176P@30fps/25fps
<b>Lente óptica</b>	Lente óptica 10X f = 4.34mm ~ 41.66mm
<b>Ángulo de visión</b>	8.8°~ 68.8°
<b>Iris</b>	F1.85 - F2.43
<b>Zoom digital</b>	10X
<b>Iluminación baja</b>	0.5Lux(F1.8, AGC ON)
<b>DNR</b>	2D&3D Reducción digital de ruido
<b>Balance de blancos</b>	Auto / Manual/ Una pulsación//3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
<b>Focus</b>	Auto / Manual/ Una pulsación
<b>Disparador electrónico</b>	Auto / Manual
<b>BLC</b>	On / Off
<b>WDR</b>	OFF / Ajuste de nivel dinámico
<b>Ajustes de video</b>	Brillo, Color, Saturación, Contraste, Nitidez, Modo blanco y negro, Curva gamma
<b>SNR</b>	≥55dB

#### INTERFAZ Y PROTOCOLO

<b>Salida de video</b>	USB 2.0
<b>Video streaming</b>	Stream dual
<b>Compresión de video</b>	H.265, H.264, MJPG
<b>Puerto de control</b>	RS232(Circuit), RS485
<b>Protocolo de control</b>	Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
<b>Fuente de alimentación</b>	HEC3800 Outlet(DC12V) con PoE
<b>Adaptador de corriente</b>	Entrada AC110V-AC220V, salida DC12V/1.5A
<b>Entrada de alimentación</b>	DC12V±10%, 1A(Max)
<b>Consumo</b>	12W (max)

#### CARACTERÍSTICAS USB

<b>Sistema operativo</b>	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac osx, Linux
<b>Compresión de video</b>	H.265, H.264, MJPG
<b>Protocolo comunicación USB</b>	UVC

#### PARÁMETROS PTZ

<b>Rotación pan/tilt</b>	-170°~+170°, -30°~+90°
<b>Control de velocidad pan/tilt</b>	0.1 ~60"/segundos, 0.1~30"/segundos
<b>Velocidad de los presets</b>	Pan:60"/Second, Tilt:30"/Second
<b>Número de presets</b>	255 Presets (10 por control remoto)

#### OTROS PARÁMETROS

<b>Voltaje de trabajo</b>	12V
<b>Corriente de trabajo</b>	0.25A(max)
<b>Consumo de energía</b>	2.5W (max)
<b>Temperatura durante la operación</b>	-10°C~+50°C, 20%~80%
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10°C~+60°C, 20%~95%
<b>Dimensiones</b>	156.8mm x 112.6mm x 139.5mm
<b>Peso del paquete</b>	1 KG aproximadamente
<b>Uso</b>	Sólo interior
<b>Paquete</b>	12V/1.5A fuente de alimentación, control remoto, manual, Tarjeta de garantía y cable USB 2.0
<b>Accesorios opcionales</b>	Montura (coste adicional)

Oficinas centrales:  
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3  
S.S. de los Reyes 28703  
Madrid- España

Servicio post-venta:  
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA  
41927 Mairena del Aljarafe  
Sevilla - España

