



Laia Cute UP 4K Pro

Laia Cute UP 4K Pro es la barra de audio y vídeo más potente y elegante de Laia. Gracias a sus características, Cute UP 4K Pro convierte cualquier sala de reuniones en una sala de colaboración con la mejor calidad -4K y 60 fps- para ser utilizada con cualquier solución de videoconferencia.

Gracias al desarrollo de su software podrás usar tu Laia Cute UP 4K Pro junto con tu solución de videoconferencia preferida Microsoft Teams, Webex, Zoom, Pexip o goFacing, así como cualquier servicio de vídeo compatible con Windows 10 o Mac.



Camara USB con HDMI 2.0 y salida USB 3.0



Altavoz incorporado 90dB@0.5m



PTZ con rango de movimiento de 15°



Infrarrojo, Bluetooth y WiFi incorporado



Lente de baja distorsión súper gran angular



LAIA CUTE UP 4K PRO SE PRESENTA COMO UNO DE LOS "TODO EN UNO" MÁS ESTILIZADOS DEL MERCADO

GARANTÍA PROFESIONAL

3 años de garantía "Prime support" 24 hrs reemplazo avanzado

CARACTERÍSTICAS

Tipo de cámara	1 /1.8" CMOS, Pixel efectivo:8.29M
Resolución	4K(3840*2160)a60fps
Modo de escaneo	Progresiva
Lente	M12
Iluminación mínima	0,5 Lux (F1.8, AGC ON)
Obturador	1/30s a 1/10000s
Balance de blancos	Automático, Interior, Exterior, Un Push, Manual
Soporte de cámara	Soporte con amortiguador
Compensación de retroiluminación	Soportado

AUDIO

Altavoz	90dB@0,5 m
Micrófono incorporado	Matriz demicrófonos colocados de horizontally para una recogida de 6 metros
Interfaz de micrófono digital externo	Puede admitir el acceso a dos micrófonos externos

USB

Sistema operativo	Windows® 7 (sólo 1080p y versiones posteriores), Windows 8.1, Windows 10 o superior macOSTM 10.10 o superior GoogleTM ChromebookTM Versión 29.0.1547.70 o superior Linux (requiere soporte para UVC)
Requisitos de hardware	Procesador Intel® Core 2 Duo de 2,4 GHz o superior 2 GB de memoria o superior Interfaz USB 2.0 (4K requiere USB 3.0)
Sistema de color / compresión	H.264 / MJPEG /YUY2 /NV12
Formato de video	4k@60fps /30fps / 25fps, 1080p@60fps /30fps / 25fps, 720p@60fps /30fps / 25fps, 960x540p@30fps / 25fps, 640x360p@30fps / 25fps etc
Protocolo UVC PTZ	UVC 1.0
UVC PTZ control	Soporte (EPTZ)
Protocolo de comunicación de audio USB	UAC2.0 una entrada de audio, una salida de audio, 32K frecuencia de muestreo aún mayor

INTERFAZ DE ENTRADA Y SALIDA

Interfaz USB	1x USB3.0, tipo C Jack hembra,1x USB2.0, tipo A
HDMI	1x HDMI2.0
Interfaz IP	1x RJ45: 10/100 Base-T
Interfaz de audio	1xRJ45 Entrada D-MIC
Power	DC 12V 1.5A (MAX)
Dimensiones	700mm*60mm
Tamaño de la habitación	Habitación pequeña/mediana/huddle
Encuadre automático	Sí

Oficinas centrales:
Po. Europa, 26 Pta. 1 Of.3
S.S. de los Reyes 28703
Madrid- España

Servicio post-venta:
C/Brújula, 4 Pol. Ind. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla - España

